

VAŠ POUZDANI PARTNER

IKS d.o.o. je kompanija u proizvodnji i prodaji industrijskih ventila. Asortiman ventila prema DIN I ASME standardu uključuje kuglaste, leptiraste, zaporne, kontrolne i sigurnosne ventile, kao i pripadajuće pogone i pribor. Nasa prednost je realizacija kratkorocnih potreba i tehnicki zahtjevnih zadataka.

Različiti dizajni i materijali industrijskih ventila su specifični za korisnika i isporučuju se prema zahtjevima kupaca

Industrije u kojima djelujemo su industrija nafte I plina, energetski sector, vode I otpadne vode, brodogradnja, farmaceutska industrija i sve ostale procesne industrije.



› Pregled proizvoda



IKS d.o.o.

Made in Germany

Kontakt:

info@iks-doo.com

www.iks-doo.com



IKS d.o.o.

Made in Germany

VAŠ POUZDANI PARTNER U PODRUČJIMA INDUSTRIJSKE VENTILE.

LEPTIRASTI VENTILI

- > Nominalna Dimenzija DN 50 (2") do DN 2000 (80") (veći na upit)
- > Nominalni Pritisak PN 10 do PN 160/ANSI CLASS 150 - 900
(Verzija visokog pritiska na upit)
- > Temperature od -196 °C do +800 °C
- > Dizajn materijala prema specifikacijama kupca
- > Čelik/nerđajući čelik i specijalni materijali
- > Verzija prirubnice/zavara
(posebne dužine na upit)
- > Brtve: EPDM , NBR, HNBR, PTFE
- > Metalno brtvljenje
- > Jednostruki/dvostruki/trostruki/četverostruki ekscentrični dizajn
- > Višestruki ekscentrični dizajn bez curenja, rad bez trošenja za produljenje životnog vijeka i optimiziranje okretnog momenta
- > Specijalne verzije za sisteme kiseonika
- > Niski gubici pritiska, optimizirane brtve za agresivne medije



ZASUN



- > Nominalna Dimenzija DN 50 (2") do DN 2000 (80") (veći na upit)
- > Nominalni Pritisak PN 6 do PN 160/ANSI CLASS 150 - 1500
(Verzija visokog pritiska na upit)
- > Temperature od -100 °C do +600 °C
- > Dizajn materijala prema specifikacijama kupca
- > Verzija prirubnice/zavara

ZAPORNI VENTILI

- > Nominalna Dimenzija DN 15 (1/2") do DN 400 (16") (veći na upit)
- > Nominalni Pritisak PN 10 bis PN 40/ANSI CLASS 150 - 300
(Verzija visokog pritiska na upit)
- > Temperature od -125 °C do +450 °C
- > Metalna ili meka konstrukcija za brtvljenje prema zahtjevima kupaca
- > Ravni, ugaoni i Y-oblika sa zavarenim i prirubničkim krajevima
- > Dizajn materijala prema specifikacijama kupca



KUGLASTI VENTILI



- > Nominalna Dimenzija DN 15 (1/2") do DN 600 (24") (veći na upit)
- > Nominalni Pritisak PN 10 do PN 160/ANSI CLASS 150 - 2500
(Verzija visokog pritiska na upit)
- > Temperature od -125 °C do +800 °C
- > Floating i Trunnion montirani/potpuno zavareni
- > Meko brtvljenje/metalno brtvljenje
- > Svi materijali i spojevi cijevi prema specifikacijama kupca

PNEUMATSKI I ELEKTRIČNI POGONI



- > Rack i Pinnion kao Scotch i Yoke verzija do 100.000 Nm
(veći obrtni momenti na upit)
- > Dvostrukog djelovanja i opruge za otvaranje i oprugu za zatvaranje
- > uključujući sklop i pribor (pozicioner, magnetni ventili, indikator položaja, itd.)

ESD/BRZO ZATVARANJE



- > Kompletan sistem koji se sastoji od ventila i pogona, na električni, pneumatski ili hidraulički pogon
- > Vrijeme zatvaranja < 1 sekunde također moguće s električnim/bez strujnog zatvaranja; Otočna rješenja s vlastitom logikom upravljanja i napajanjem (npr. sa solarnim panelima)



IKS d.o.o.